



## 27W76

Conector impermeable con seguro Wetguard

20 A, 480 V trifásico, NEMA L16-20R, 3P, 4W, Conector con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard – AMARILLO

**Cumple con ROHS:** Sí

- **BATALE LOS ELEMENTOS:** resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
- **ATENUACIÓN:** Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
- **DISEÑO ÚNICO:** El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” brinda una protección de entrada superior contra el agua, la suciedad y la suciedad
- **ALTO RENDIMIENTO:** Contactos de una pieza de alta resistencia para un rendimiento eléctrico de máxima conductividad
- **LA MARCA EN LA QUE CONFÍA:** respaldada por una garantía de por vida

**Color:**  Amarillo

**Código UPC:** 078477967898

**País de origen:** Mexico

**NEMA:**  L16-20R

**Colores disponibles:**

 Negro

### Información técnica

Especificaciones medioambientales

**Entorno:** Húmedo

**Inflamabilidad:** Clasificación V-2 según UL 94

**Clasificación IP:** IP66, IP67, IP69K

**Temperatura de funcionamiento:** -40 °C a 60 °C

Especificaciones mecánicas

**Amperaje:** 20 A

**Rango de agarre del cordón (pulg.):** 0,375 a 0,875

**Limitación de corriente:** Corriente nominal total

**Voltaje dieléctrico:** Soporta 2000V según UL498

**Conexión a tierra:** Conexión a tierra

Especificaciones del material

**Tornillos de montaje:** Acero inoxidable 300

**Hojas/contactos:** Latón niquelado

**Interior del cuerpo:** Nylon

**Material del cuerpo:** Caucho EPTR

**Casquillo:** Santopreno TPV

**Tuerca de compresión, alivio de tensión:** Nylon

**Tornillos de terminal:** Latón niquelado sin electro

**Módulo de cableado:** Nylon

Características del producto

**Tornillos de montaje:** Acero inoxidable 300

**Hojas/contactos:** Latón niquelado

**Material del cuerpo:** Caucho EPTR

**Marca:** Wetguard

**Color:** Amarillo

**Fase :** 3-Phase

**Polo:** 3

**Identificación del producto:**  
Clasificaciones e identificación  
NEMA marcadas  
permanentemente en el  
producto

**Elevación de temperatura:**  
Máx. 30C después de 250  
ciclos de sobrecarga al 200 por  
ciento de la corriente nominal

**Capacidad de terminal:** n.o 16  
a n.o 10

**Identificador de terminal:**  
Latón caliente, verde-tierra,  
plata-neutro

**Rango de torsión:** 12-14 lb-  
pulg.

**Voltaje:** 480 V CA

**Cable:** 4

Normas y certificaciones

**ANSI:** C-73

**CSA C22.2 n.o 42:** Archivo LR-  
406

**NEMA:** WD-6

**NOM:** 057

**UL:** 498

**Garantía:** Garantía limitada de  
por vida

Diagrama de cableado



**Visite nuestro sitio web en: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)**

© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

**Leviton tiene presencia mundial.**

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:

[www.leviton.com/company/about-leviton/locations](http://www.leviton.com/company/about-leviton/locations)

**© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc.**