

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interior tablero NQ Square D de zapatas principales, 100A, 3 fases, 4 hilos, 30 polos, barra de cobre

NQ430L1C

Principal

Product Type	Entrelazar
Panelboard Type	Main lugs
Branch Circuit Breaker Type	QOB QOB-VH QHB
Busbar Material	Cobre

Opcionales

Número de espacios	30
Enclosure Nominal Height	812.8 mm
Enclosure Nominal Width	508 mm
Enclosure Nominal Depth	146.05 mm NEMA 1 165.1 mm NEMA 3R/12
[In] corriente nominal	100 A
corriente interrumpida nominal	10 kA 22 kA 65 kA
Number of Phases	3 fases 4 cables
Voltage Rating	240 V CA 48 V DC
conexiones - terminales	Terminal línea a línea AWG 6...AWG 2/0 aluminio Terminal neutro AWG 6...AWG 2/0 aluminio
par de apriete	4.52...5.65 N.m 13.30...67.43 mm² AWG 6...AWG 2/0 11.3 N.m 13.30...67.43 mm² AWG 6...AWG 2/0 31.07 N.m 13.30...177.3 mm² AWG 6...350 kcmil 31.07 N.m 13.30...126.7 mm² AWG 6...250 kcmil 31.07 N.m 107.2...152 mm² AWG 4...300 kcmil
altura	685.8 mm
anchura	265.18 mm

Ambiente

normas	UL CSA
--------	-----------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	16.510 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	36.068 cm
Paquete 1 Longitud	82.296 cm
Peso del empaque (Lbs)	7.747 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	109.220 cm
Paquete 2 Ancho	106.680 cm
Paquete 2 Longitud	121.920 cm
Paquete 2 Peso	154.221 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	72 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	52 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	18 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	91
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA