

EPIC® ULTRA H-A 3 TSV

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

Carcasa para conector rectangular EPIC®, entrada de cable lateral, protección CEM, prensaestopas CEM SKINTOP® integrado, resistente a la corrosión, UL50E, Nema 250

Info

Protección frente a EMC (CEM)

Resistente a la corrosión

Hecho en Alemania



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Alimentación y Bebidas



Ingeniería de planta



Carril



Energía eólica



Apto para uso en exteriores



Gran resistencia química



Resistente a la corrosión

Última actualización (27.06.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 TSV



Resistencia mecánica



Ahorro en tiempo de instalación



Ahorro de espacio



Robusto



Prensaestopas SKINTOP® integrado



Protección frente a señales de interferencia



Impermeable

Beneficios

La serie EPIC® ULTRA H-A 3 incluye las carcassas CEM más pequeñas en el ámbito de los conectores industriales pesados y garantiza conexiones enchufables seguras en espacios reducidos.

La carcassa se puede conectar con muchas carcassas habituales del mercado (base de montaje en panel, base de montaje en superficie o carcassa adaptadora).

El prensaestopas SKINTOP® ya integrado sirve para la inserción de cables. Sella y protege frente a la descarga de tracción.

Comparado con carcassas en las que el prensaestopas se añade por separado, el tamaño total de la carcassa ahorra espacio.

Corresponde al grado de protección IP 65 cuando está bloqueada.

Grado de protección clasificado según NEMA 250 y probado según UL50E.

La flecha como nuevo elemento de diseño en la superficie de la carcassa es fácil de localizar y facilita la conexión en aplicaciones de difícil acceso o difícil visibilidad.

Ámbito de uso

Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.

Especial para entornos en los que el producto tiene contacto con agua, detergentes y sustancias salinas

Especial para entornos en los que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).

Para uso con muchos insertos de conectores rectangulares EPIC®.

Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.

Características de producto

Ensayo en niebla salina conforme a IEC 68-2-52, intensidad 2

Prueba de salpicadura de sal conforme a DIN EN ISO 9227, método NSS, período de prueba 480 horas

Resistente a la corrosión conforme a DIN EN 6988

El suministro incluye tornillos de acero inoxidable para los insertos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descripción de clase ETIM 5.0: carcassa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: carcassa para conectores industriales

Última actualización (27.06.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 TSV

Material:	Cinc fundido a presión, (con recubrimiento de níquel) Junta: CR
Con aprobación VDE:	UL: en preparación VDE: en preparación
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



EPIC® ULTRA H-A 3 TSV

Referencia	Article description	Diámetro de la pantalla (mín.)	Unidad de embalaje
10423650	EPIC® ULTRA H-A 3 TSV 5-9 BRUSH	3	10

Última actualización (27.06.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16